

• GXCD 系列管状静电除尘器、GXCD 型静电除尘器规格型号及处理能力



• GXCD 系列管状静电除尘器对粉尘直径>10 微米的在旋风除尘器中扑集<10

微米的粉尘器在静电除尘器中做二次净化,从而可达到高除尘效率。



0317-8348461

13930756001

• 简介

本厂生产的 GXCD 型静电除尘器为旋风静电复合式二级除尘器。

GXCD 其中：G 代表管状；X 代表旋风除尘器；C 代表超高压；D 代表电除尘器。

本机对粉尘直径>10 微米的在旋风除尘器中扑集<10 微米的粉尘器在静电除尘器中做二次净化,从而可达到高除尘效率。

GXCD 型静电除尘器规格型号及处理能力

		单 管		双 管		三 管		四 管	
直 径	MM	Φ800	Φ900	Φ800	Φ900	Φ800	Φ900	Φ800	Φ900
异极间距	MM	400	450	400	450	400	450	400	450
过滤面积	M ²	0.5	0.64	0.1	1.28	1.5	1.9	2.0	2.54
过滤风速	M/S	1	1	1	1	1	1	1	1
处理风量	M ³ /h	1800	2300	3600	4600	5400	6800	7200	9200

电晕线	形状	园线 星形线芒刺线							
电 晕	电压	80KV-120KV							
清 灰	方法	电磁振打或电振器振打							
烟 气	温度	常温 350℃							
比电阻	ΩCm	10 ⁴ /10 ¹²							
电场长度	M	8-10							
设备重量	T	3.7	4.2	8.5	6.3	6.8	7.3	8.8	9.2

		六 管		八 管		十 管	
直 径	MM	Φ800	Φ900	Φ800	Φ900	Φ800	Φ900
异极间距	MM	400	450	400	450	400	450
过滤面积	M ²	3.0	3.84	4.0	5.12	5.0	6.4

过滤风速	M/S	1	1	1	1	1	1
处理风量	M ³ /h	10800	13800	14400	18400	18000	23000
电晕线	形状	园线 星形线芒刺线					
电 晕	电压	80KV-120KV					
清 灰	方法	电磁振打或电振动器振打					
烟 气	温度	常温 350℃					
比电阻	Ω Cm	10 ⁴ /10 ¹²					
电场长度	M	8-10					
设备重量	T	10.8	10.8	19	21	22	23